



<b>X7.6 VT-DRIVE</b>		X7.621 VT-DRIVE	X7.623 VT-DRIVE	X7.624 VT-DRIVE
<b>MOTOR</b>				
Putere maximă (97/68/EC-ISO/TR14396)	cp/kW	200/147	215/158	230/169
Putere maximă cu EPM (97/68/EC-ISO/TR14396)	cp/kW	210/155	225/166	240/176
Cuplu motor maxim - la 1400 rpm (cu EPM)	Nm	840(860)	904(921)	966(983)
<b>PRODUCĂTOR</b>				
Tip motor - Amplasare	FPT NEF67-motor ISO - montat pe șasiu întreg din fontă			
Stagiul/Tier 4 Final sistem de post-tratare a gazelor de esapament	HI-eSCR2			
Cilindri/ Cilindree/ Nr.Valve	6/6.71/24			
<b>CAPACITATE REZERVOR</b>				
Rezervor motorină	litri	350		
<b>TRANSMISIE</b>				
Tip	VT-Drive - transmisie cu variație continuă			
Număr game	4			
Controlul transmisiei	EasyPilot cu cotieră multifuncțională			
<b>PRIZA DE PUTERE SPATE</b>				
Turații la priza de putere	540/540E/1000/1000E			
<b>PUNTE FAȚĂ/SPATE</b>				
Punte față cu suspensie independentă	O-IFS - suspensie hidraulică independentă pentru puntea față			
<b>SISTEM HIDRAULIC</b>				
Pompă hidraulică cu piston și sistem CCLS	123 l/min			
Debit std/opt	160 l/min			
Valve hidraulice spate - tip, debit, min - max	Electrohidraulice, 100 l/min, 3 - 6			
<b>SISTEM 3 PUNCTE SPATE</b>				
Capacitate maxima de ridicare - diametrul cilindrilor	kg	9300 - 100mm		
<b>SISTEM 3 PUNCTE FAȚĂ</b>				
Capacitate maximă de ridicare	kg	3500		
<b>PRIZA DE PUTERE FAȚĂ</b>				
Tip	Ambreiaj multidisc cu acționare electrohidraulică și control modular			
<b>CABINĂ</b>				
PremiereCab - Cabină suspendată pe 4 piloni cu sistem mecanic de suspensie	•			
Suspensie semi-activă McCormick	sistem electrohidraulic suspensie cabină semi-activ cu control electrohidraulic			
EasyPilot cu cotieră multifuncțională	•			
DSMDataScreenManager	12" monitor tactil			
<b>MASE ȘI DIMENSIUNI</b>				
Ampatament	mm	2820		
Greutate proprie - echipare medie	kg	8300		
Masa maximă autorizată	kg	13000		
Dimensiuni maxime anvelope - (IndexRadius-IR)	mm	600/60R30(IR700)-710/60R42(IR925)		