



<b>SWB X7 P6-DRIVE</b>		X7.417 P6-DRIVE	X7.418 P6-DRIVE	X7.617 P6-DRIVE	X7.618 P6-DRIVE
<b>MOTOR</b>					
Putere motor (97/68/EC - ISO TR14396)	cp/kW	155.3/114.2	166.3/122.3	155.3/114.2	166.3/122.3
Putere maxima cu EPM (97/68/EC-ISOTR14396)	cp/kW	165.2/121.5	175.4/129.0	165.2/121.5	175.4/129.0
Cuplu motor maxim cu EPM (fără EPM) - la 1400 rpm	Nm	651.9(675.6)	700.0(700.0)	651.9(675.6)	700.0(700.0)
<b>PRODUCĂTOR</b>					
Tip motor - Amplasare		NEF45 – motor structural		NEF67 – motor structural	
Stagiul/Tier 4 Final sistem de post-tratare a gazelor de esapament		HI-eSCR2			
Cilindri/ Cilindree/ Nr.Valve		4/4500/24		6/6.728/24	
<b>CAPACITATE REZERVOR</b>					
Rezervor carburant	litri	280			
<b>TRANSMISIE</b>					
Tip		P6-Drive - 6 viteze powershift pe 5 game robotizate			
Număr de trepte de viteză		30FWD+15REV fără reductor, 54FWD+27REV cu reductor			
<b>PRIZA DE PUTERE SPATE</b>					
Turații la priza de putere		540/540E/1000/1000E			
<b>PUNTE FAȚĂ/SPATE</b>					
Punte față suspendată		O-IFS - suspensie hidraulică independentă pentru puntea față			
<b>SISTEM HIDRAULIC</b>					
Pompă hidraulică cu piston și sistem CCLS - debit standard		123 l/min			
Pompă hidraulică cu piston și sistem CCLS - debit mărit		160 l/min			
Valve hidraulice spate - tip, debit, min - max		3 perechi de valve mecanice, 80l/min, 2M,3M+2E, perechi de valve cu control electric, 100l/min 3E,4E,SE,3E+2E,4E+2E			
<b>SISTEM 3 PUNCTE SPATE</b>					
Capacitate maximă de ridicare	kg	6400, 9300			
<b>SISTEM 3 PUNCTE FAȚĂ</b>					
Capacitate maximă de ridicare la 610 mm	kg	3500			
<b>PRIZA DE PUTERE FAȚĂ</b>					
Tip		Ambreiaj multidisc cu acționare electrohidraulică și control modular			
Turații la priza de putere față	rpm	1000			
<b>CABINĂ</b>					
Sistem suspensie mecanica McCormick		sistem de suspensie cabină bazat pe resorturi			
Sistem suspensie semi-activa hidraulica McCormick		sistem hidraulic suspensie cabină semi-activ cu control electrohidraulic			
EasyPilot cu cotieră multifuncțională		cu perechi de valve hidraulice cu control electric			
DSMDataScreenManager		12" Monitor cu ecran tactil			
<b>Accesorii</b>					
ISObus Spate		○			
PSMPrecisionSteeringManagement, ISObus spate & EazySteer - EGNOS full kit		○			
PSMPrecisionSteeringManagement ISObus spate & EazySteer - RTKNTRIP full kit		○			
Sistem de management al flotei McCormick - pre-echipare		●			
<b>MASE ȘI DIMENSIUNI</b>					
Ampatament	mm	2651		2760	
Greutate proprie - echipare medie	kg	6400		6700	
Masa maximă autorizată	kg	11500			