



<b>X6</b>		X6.125	X6.135
<b>MOTOR</b>			
Putere nominala (97/68/EC - 150 TR 14396)	cp/kW	119/88	127/93
Putere maxima (97/68/EC- ISO TR 14396J)	cp/kW	119/88	127/93
Turatie nominala motor	rpm	2200	
Turatie motor la putere maxima	rpm	1900	
Cuplu motor maxim la 1300 rpm	Nm	518	318
<b>PRODUCĂTOR</b>			
Sistem de catalizare		FPT DOC + DPF + SCR	
Cilindri / Cilindree / Nr. Valve		4/3.6 L/16V	
Memorie turatie motor		●	
<b>CAPACITATE REZERVOR</b>			
Rezervor carburant	litri	170	
<b>TRANSISIE</b>			
Numar trepte de viteza – standard		● 36 FWD +12 REV cu XTrashift HML si RPS	
Numar trepte de viteza – cu super-reductor		○ 48 FWD +16 REV cu Xtrashift si RPS	
<b>PRIZA DE PUTERE SPATE</b>			
Tip		● electrohidraulic	
Viteze		● 540 / 540E/1000/1000E cu HML	
PTO sincronizat cu viteza de inaintare		○	
<b>PUNTE FAȚĂ/SPATE</b>			
Punte fata independenta		○	
Blocare diferential fata		Blocare 100% diferential electrohidraulic	
<b>SISTEM FRÂNARE</b>			
Sistem franare fata		● angrenare automata 4WD la franare – o cu sistem de franare fata	
Park Lock		○	
<b>SISTEM HIDRAULIC</b>			
Pompa hidraulica CCLS – debit circuit + virare l/min		● 110 + 38	
Distribuitoare hidraulice - tip, numar		● mecanice pana la maxim 3 - o mecanice pana la maxim 3 + electronice 2	
Retur liber		●	
<b>RIDICATOR SPATE</b>			
Control ridicator		● electronic	
Categorie – tip cuplare		prindere fixa - o prindere rapida - o ancore laterale telescopice	
Capacitate maxima de ridicare	kg	● 6000 (cu 2 cilindri asistori)	
<b>RIDICATOR FATA</b>			
Control ridicator fata electrohidraulic		○	
Capacitate maxima de ridicare	kg	2200	
<b>CABINĂ</b>			
Total View Slim montata pe amortizoare de cauciuc		●	
Suspensie cabina mecanica		○	
Climatizare / Aer conditionat		● caldura si ventilare - o aer conditionat manual	
Scaun operator cu suspensie pneumatica		○	
Lumini de lucru Halogen		● 6 - 2 plafoniera fata, 2 plafoniera spate, 2 capota	
Lumini de lucru LED		○ 8 – 2 plafoniera fata, 2 plafoniera spate, 2 capota , 2 manere (LED) o 10 - 2 plafoniera fata, 6 plafoniera spate, 2 capota, 2 manere	
<b>TEHNOLOGIE INTEGRATA</b>			
PSM Precision Steering Management + ISObus – pregatire		○	
PSM Precision Steering Management + ISObus - EGNOS full kit		o - cu volan electric AES35 Topcon, monitor X25 8.4" cu ecran tactil si receptor	
Sistem de management al flotei McCormick – abonament pe 3 ani		○	
<b>MASE ȘI DIMENSIUNI</b>			
Ampatament	mm	2420	
Inaltime maxima la cabina fara girofar	mm	2625 – masurat cu anvelope 380/70R24 - 480/70R34	
Greutate proprie – echipare medie	kg	4800	
Masa maxima autorizata	kg	8500 (punte fata larga) - 8000 (punte fata ingusta)	
Dimensiuni maxime anvelope fata/spate - (Index Radius)	mm	480/65R24 - 540/65R38 (IR 800mm)	