



# X5.085

X5.085

<b>MOTOR</b>		
Putere maxima(97/68/EC-ISO TR14396)	cp/kW	75/56
Cuplu maxim la 1400 rpm	Nm	375
Rezerva de cuplu motor		56%
<b>PRODUCĂTOR</b>		FPT
Cilindri/ Cilindree/ Nr.Valve		4/3400/8
<b>TRANSMISIE</b>		
Numar de viteze	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 12FWD+12REV cu inversor mecanic sincronizat sau electrohidraulic (RPS)</li> <li>o24FWD+24REV cu inversor electrohidraulic si Hi-Lo-o36FWD+12REVcu inversor electrohidraulic si HML</li> </ul>	
<b>PRIZA DE PUTERE SPATE</b>		
Turații la priza de putere	rpm	●540/540E—o 540/1000—o 540/540E/1000/1000E
<b>PUNTE FAȚĂ</b>		
Punte față rigidă		●
Diferențial față		●cu alunecare limitată-o Blocabil 100% hidraulic
<b>SISTEM HIDRAULIC</b>		
Pompa hidraulică pentru circuit + Pompa pentru virare— debit		●56+30l/min
<b>SISTEM 3 PUNCTE SPATE</b>		
Capacitate maximă de ridicare	kg	●3900
<b>SISTEM 3 PUNCTE FAȚĂ</b>		
Capacitate maximă de ridicare	kg	1600
<b>PRIZA DE PUTERE FAȚĂ</b>		
Tip	o-Ambreiaj multidisc cu acționare electrohidraulică și control modular-1000rpm	
<b>CABINĂ</b>		
Cabina model TotalViewSlim montată pe silent block-uri		●
<b>DIVERSE</b>		
Sistem de management al flotei McCormick - pregătire		●
<b>MASE ȘI DIMENSIUNI</b>		
Ampatament	mm	2171
Greutate proprie - echipare medie	kg	3700
Masa maximă autorizată	kg	5800