

**X6.616**  
XtraShift**X6.618**  
XtraShift**MOTOR**

Punere maxima (97/68/CE - ISO TR 14396)	CP/kW	155 / 114	166 / 122
Putere maxima cu EPM (97/68/CE - ISO TR 14396)	CP/kW	165 / 122	175 / 129
Turatie motor la putere maxima	rot/min	1900	
Cuplu motor fara EPM (cu EPM) la 1400 rot/min	Nm	652 (676)	700 (700)
Producator	FPT		
Tip motor - Amplasament	NEF 67 – motor structural		
Sistem de catalizare Stagiul V / Tier 4 Final	HI-eSCR2		
Cilindri / Cilindree / Valve	6 / 6.7 l / 24		
Sistem de aspirare	turbo cu intercooler		
Mentenanata	Interval de mentenanata la 500 ore		

**CAPACITATE REZERVOR**

Rezervor carburant	l	280
Rezervor Ad-Blue / DEF	l	38

**TRANSMISIE**

Tip	XtraShift – 6 viteze mecanice (HML) cu 3 game Powershift		
Numar de viteze	⌚ - 54 F + 18 R fara super-reductor - ⌚ 108 F + 36 R cu super-reductor		
Viteza minima	km/h	1,6 fara supere-reductor - 0,35 cu super-reductor	
Regim turatie la 40 km/h	roti/min	⌚ - 2200	
Controlul transmisiei	powershift pe buton – viteze prin schimbator manual		

**PRIZA DE PUTERE SPATE**

Turatii	rot/min	540 / 1000
---------	---------	------------

**SISTEM DE FRANARE**

Frane fata	Cuplare automata 4wd la franare		
Sistem de franare pentru remorci	⌚ - frana pneumatica cu 2 linii - ⌚ - frana pneumatica cu 2+1 linii		

**CIRCUIT HIDRAULIC**

Pompa hidraulica CCLS cu centru inchis, debit	⌚ - 110 l/min		
Pompa hidraulica pentru servicii, debit	⌚ - 38 l/min		
Valve hidraulice posterioare - numar, tip, debit	⌚ - 3 mecanice - ⌚ - 5 mecanice, 80 l/min		
Valve hidraulice mediane - debit	~		

**SISTEM DE RIDICARE IN 3 PUNCTE SPATE**

Ridicator spate cu comanda electrica	Cu control pentru forta, pozitie, intermix si flotant		
Categoria – tipul de prinderei	III – brate cu prindere rapida		
Capacitate maxima de ridicare – diametrul cilindri auxiliari	kg	8400 - 100 mm	

**SISTEM DE RIDICARE FATA IN 3 PUNCTE**

Ridicator fata cu comanda electrica	~		
Capacitate de ridicare	kg	~	

**PRIZA DE PUTERE FATA**

Tip	~		
Turatie	~		

**CABINA**

Sisteme de suspensie mecanic pentru cabina McCormick	~		
Panou de bord	⌚ - cu afisaj si control digital		
Radio	⌚ - cu radio DAB mp3, 2 boxe, bluetooth, aux in si microfon incorporat		
Sistem de iluminare	⌚ - 8 - 4 pe plafoniera, 4 pe capota - 12 - 4 pe plafoniera, 2 pe stalpi, 2 pe aripile spate, 4 pe capota		

**TEHNOLOGIE LA BORD**

PSM Precision Steering Management, ISOBus spate & EazySteer - preechipare	⌚ - Componente Argo Tractors sau distribuitor Topcon		
PSM Precision Steering Management, ISOBus spate & EazySteer - kit complet WAAS	⌚ - Componente Argo Tractors sau distribuitor Topcon		
PSM Precision Steering Management, ISOBus spate & EazySteer - kit complet RTK NTRIP	⌚ - Componente Argo Tractors sau distribuitor Topcon		
McCormick Fleet Management - 3 sau 5 ani abonament complet	⌚		

**DIMENSIUNI SI GABARIT**

Ampatament	mm	2880
Greutate cu echipare medie	kg	6700
Greutate maxima admisa	kg	11300
Dimensiuni maxime anvelope fata/spate – (Indice radial - RI)	mm	540/65R28 (IR 675) - 650/65R38 (IR 875)

Legenda: I - standard O - optional ~ - indisponibil

**ARGOTRACTORS**

Via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
 T. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
 master@argotractors.com | www.argotractors.com

**6725806A1 - 01/2023**

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.