

80-90-100-110 (T3)

C-MAX



		C80 MAX (T3) INVERSOR SINCRONIZAT	C90 MAX (T3) INVERSOR SINCRONIZAT	C100 MAX (T3) INVERSOR SINCRONIZAT	C110 MAX (T3) INVERSOR SINCRONIZAT
MOTOR					
MOTOR PERKINS TIER 3 CU INECȚIE DIRECTĂ		1104D-44	1104D-44T	1104D-44TA	1104D-44TA
PUTERE MAX. (ISO)	CP/KW	74 / 54,5	83 / 61	92,5 / 68	102 / 75
CUPLU MAX.	NM	261	352	393	416
CILINDREE / NR. DE CILINDRI	CM ³	4400/4	4400/4 TURBO	4400/4 RĂCITOR FINAL TURBO	4400/4 RĂCITOR FINAL TURBO
CAPACITATE REZERVOR DE CARBURANT	LT	102	102	102	102
AMBREIAJ					
AMBREIAJ DUBLU USCAT INDEPENDENT	MM (IN.)	275,8 (11)	275,8 (11)	304,8 (12)	304,8 (12)
CONTROL MECANIC		●	●	●	●
TRANSMISE					
INVERSOR SINCRONIZAT + PATRU VITEZE: 12 ÎNAINTE + 12 ÎNAPOI (DOAR 2WD)		○	○	○	○
INVERSOR SINCRONIZAT + PATRU VITEZE + SUBTURAȚIE: 24 ÎNAINTE + 12 ÎNAPOI (30 KM/H) (DOAR 2WD)		●	●	●	●
INVERSOR SINCRONIZAT + PATRU VITEZE + REDUCTOR PENTRU VITEZE MICI: 24 ÎNAINTE + 12 ÎNAPOI (30KM/H)		○	○	○	○
INVERSOR SINCRONIZAT + PATRU VITEZE + TURAȚIE EXCESIVĂ: 24 ÎNAINTE + 12 ÎNAPOI (40KM/H)		●	●	●	●
BLOCARE DIFERENȚIAL ELECTROHIDRAULIC (DOAR 2WD)		●	●	●	●
PRIZĂ DE PUTERE					
CONTROL MECANIC		●	●	●	●
2 TURAȚII 540/750 RPM		●	●	●	●
2 TURAȚII 540/1000 RPM		○	○	○	○
1"3/8 (34,9MM) ARBORE PRIZĂ DE PUTERE CU 6 CANELURI		●	●	●	●
PRIZĂ DE PUTERE VITEZĂ LA SOL		●	●	●	●
PUTERE NETĂ PRIZĂ DE PUTERE (ISO)	CP/KW	63 / 46,5	70,5 / 52	79 / 58	86,5 / 63,5
PUNTE FAȚĂ 4WD					
CUPLARE MECANICĂ 4WD		●	●	●	●
UNGHI DE VIRAJ MAX.		55°	55°	55°	55°
DUBLE BLOCĂRI DIFERENȚIAL ELECTROHIDRAULIC		●	●	●	●
FRÂNE					
FRÂNE UMEDE SPATE		8 DISCURI	10 DISCURI	10 DISCURI	10 DISCURI
FRÂNE UMEDE FAȚĂ - 4 DISCURI		●	●	●	●
IBS - SISTEM INTEGRAL DE FRÂNARE		●	●	●	●
CUPLĂ HIDRAULICĂ					
CONTROL MECANIC		●	●	●	●
CAPACITATE DE RIDICARE STD.	KG	2.600	2.600	2.600	2.600
CAPACITATE DE RIDICARE CU BERBECI HIDRAULICI DUBLI	KG	3700 ○	3700 ○	3700 ○	4350 ○
DEBIT HIDRAULIC TOTAL (CUPLĂ + DIRECȚIE)	LT/MIN	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9
CUPLARE ÎN TREI PUNCTE CAT. 2		●	●	●	●
NR. SUPAPE CU ACȚIONARE LA DISTANȚĂ (CU JOYSTICK)		2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
CABINĂ ȘI POZIȚIE DE CONDUCERE					
CABINĂ "DELUXE" / ADAPTOR RADIO		●	●	●	●
AER CONDIȚIONAT		●	●	●	●
TABLOU DE BORD CU INDICATOARE ANALOGICE		●	●	●	●
DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI					
PNEURI FAȚĂ 4WD		12.4-24	12.4-24	13.6-24	380/70 R24
PNEURI SPATE		16.9-30	16.9-30	16.9-34	480/70 R34
A - LUNGIME (CU LEST)	MM	4136	4136	4136	4160
B - LĂȚIME MIN.	MM	1945	1945	2034	2110
C - REGLARE ȘENILĂ FAȚĂ 4WD	MM	1553-1954	1608-1954	1540-1967	1740-2167
C - REGLARE ȘENILĂ SPATE	MM	1508-1908	1515-2008	1612-2012	1612-2012
D - AMPATAMENT 2WD/4WD	MM	2341-23166	2341-2316	2341-2316	2365-2340
E - ÎNĂLȚIME PÂNĂ LA STRUCTURA PLIABILĂ DE PROTECȚIE ÎN CAZ DE RĂSTURNARE (ROPS)	MM	2510	2510	2550	2560
E - ÎNĂLȚIME PÂNĂ LA PLAFONUL CABINEI	MM	2518	2518	2558	2563
F - GARDA LA SOL 4WD	MM	425	425	475	475
GREUTATE 4WD (FĂRĂ LEST) + (CABINĂ 150KG)	KG	3330	3330	3330	3450

Legendă: ○ standard ○ opțional — nu este disponibil

